IMPREGNANTE PARA MADERAS

Descripción: Esta elaborado con resinas de alto peso molecular y última generación, pigmentos inorgánicos transparentes, ceras micronizadas, filtros UV y solventes de la mejor calidad. El film obtenido da una alta penetración y excelente poder hidrorrepelente microporoso permitiendo que la madera respire sin permitir el ingreso de agua. Por ello se logra una superficie impermeable evitando de esta manera la formación de hongos y algas.

Usos: Para ser utilizado en maderas nuevas, barnizadas y/o pintadas.

Características: El impregnante para maderas es un producto que preserva a la madera del ataque de insectos, hongos y microorganismos. Erradica especies como el bicho taladro, polillas, termitas, carcomas y hongos, etc. Forma un film que protege a la madera del sol, lluvia, nieve, brisas marinas, etc. Penetra en la madera sin formar película superficial, por ello no se ampolla ni cuartea. A su vez los filtros UV y pigmentos transparente impiden la decoloración y destrucción por los efectos de la radiación solar. No oculta las vetas de la madera, ni su aspecto, realzando su belleza con terminación satinada o brillante. Su fácil aplicación y su alto rendimiento lo convierten en un producto confiable y duradero a un muy bajo costo de mantenimiento.

Secado: Según las condiciones de temperatura y humedad el mismo puede variar en 4-6 horas secado al tacto. Entre manos dejar pasar 6 y 8 horas. Para el secado final dejar pasar 24 horas.

Dilución: Producto presentado listo para usar. De ser necesario diluir con aguarrás hasta un máximo del 10 % en volumen.

Rendimiento: De 14 a 16 m^2 por litro y por mano, según la rugosidad y absorción de la madera a pintar.

Modo de empleo: Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvillo y manchas que puedan interferir en la adherencia del producto (aceites, grasa, etc.).

Agitar constantemente el producto, antes y durante su uso.

Maderas Nuevas: Lijar en el sentido de la veta, cepillar y aplicar una primera mano del producto diluida un 40 % con aguarrás mineral.

Maderas que contengan pintura y/o barniz: Eliminar toda la película de pintura anterior, utilizando removedor gel Nogopaint y viruta de acero y/o algún medio mecánico. Se debe retirar toda la pintura o barniz vieja. Luego proceder como en el caso de maderas nuevas.

Maderas con algas y hongos: **Eliminar cepillando con una solución de agua más lavandina mezcladas en partes iguales. Enjuagar con abundante agua y dejar secar bien.**
Luego para todas las superficies antes descriptas dar como terminación dos o tres manos de Protector Impregnante NOGOPAINT.
Si la madera ya está protegida con Protector Impregnante NOGOPAINT, realizar una lijada suave y aplicar una mano sin diluir de Protector Impregnante NOGOPAINT a manera de mantenimiento.

Método de aplicación: **pincel, rodillo o soplete airless.**

Los elementos utilizados se limpian fácilmente con aguarrás.

Presentación: **1/2, 1, 4, 20 Litros.**

Colores: **Algarrobo, Caoba, Cedro, Cristal, Natural, Nogal, Roble.**

ATENCION: PARA QUE EL TRABAJO TENGA RESULTADO SATISFACTORIO SE DEBERA LEER LAS INDICACIONES DE USO Y DILUCION DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS EN EL MODO DE EMPLEO.